

Масло для гидроусилителя руля

Предназначено для применения в гидроусилителях рулевого управления всех моделей легкового и грузового автотранспорта. Допускается применять в гидротрансформаторах, гидрообъемных и гидромеханических передачах, а также в любых гидроподъемных механизмах. Обладает стабильной вязкостью при любых температурах, высокой химической стабильностью и антикоррозионными свойствами. Устойчиво к пенообразованию. Способность масла выдерживать экстремальное давление минимизирует износ механизмов.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- снижает усилие на руле;
- увеличивает производительность насоса;
- снижает уровень шума и вибрации насоса гидроусилителя руля;
- защищает детали от износа при пониженном уровне масла.

ОТВЕЧАЕТ ТРЕБОВАНИЯМ:

- VW/Audi TL-52146
- Hyundai/Kia PSF-3; PSF-4
- Toyota PSF Type EH



1 л

Технические характеристики	Единица измерения	Метод	Значение
Плотность при 20°C	г/см ³	ASTM D 4052	0.874
Кинематическая вязкость при 100°C	мм ² /с	ASTM D 445	4.950
Индекс вязкости		ASTM D 2270	---
Температура застывания	°C	ASTM D 97	-44

*Типовые показатели продукта являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации АО «Делфин Индастри». Действительные параметры содержатся в сертификатах и паспортах качества, поставляемых с каждой партией товара. Производитель не несет какую-либо ответственность за какие-либо последствия использования данных, содержащихся в настоящем описании, особенно при принятии коммерческих и инвестиционных решений.