

2T TC-W3

Высокоэффективное моторное масло применяется в современных 2-тактных высокофорсированных подвесных моторах с водяным охлаждением, а также во всех других 2-тактных двигателях с водяным охлаждением (моторные лодки, яхты, катера, гидроциклы и т.д.), для которых рекомендованы масла по требованиям стандарта NMMA TC-W3. Масло предотвращает образование отложений в камере сгорания, выпускном тракте и калильном зажигании. Обладает отличной текучестью и растворимостью, легко смешивается с топливом, даже при низких температурах окружающей среды. Используется в двигателях, как с отдельной системой смазки, так и со смешанной.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- эффективно защищает от износа нагруженные детали за счет превосходных смазывающих свойств, способствует увеличению ресурса двигателя;
- сохраняет в чистоте внутренние компоненты двигателя, предотвращает их коррозию;
- надёжная защита двигателя от коррозии во время хранения техники.

ОТВЕЧАЕТ ТРЕБОВАНИЯМ:

- NMMA TC-W3



1 л

Технические характеристики	Единица измерения	Метод	Значение
Плотность при 20°C	г/см ³	ASTM D 4052	0.873
Кинематическая вязкость при 100°C	мм ² /с	ASTM D 445	8.050
Индекс вязкости		ASTM D 2270	---
Температура вспышки	°C	ASTM D 92	136
Температура застывания	°C	ASTM D 97	-42
Щелочное число	мгКОН/г	ASTM D 2896	---
Зольность сульфатная	%	ASTM D 874	0.005

*Типовые показатели продукта являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации АО «ДЕЛФИН ИНДАСТРИ». Действительные параметры содержатся в сертификатах и паспортах качества, поставляемых с каждой партией товара. Производитель не несет какую-либо ответственность за какие-либо последствия использования данных, содержащихся в настоящем описании, особенно при принятии коммерческих и инвестиционных решений.