

4T 10W-40 SG JASO MA

Полусинтетическое моторное масло применяется в четырехтактных двигателях мотоциклов, мотовездеходов, скутеров, садовых тракторов, снегоочистителей и другой садовой техники как с воздушным так и жидкостным охлаждением. Обеспечивает превосходную защиту против образования отложений на поршнях, закоксовывания колец, снижения энергопотребления.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- непревзойденные характеристики работы при высоких температурах и нагрузках в двигателях с воздушным охлаждением;
- максимальная защита двигателя;
- минимальный расход масла на угар и его окисление;
- полностью совместимо с каталитическими системами снижения токсичности выхлопа.

ОТВЕЧАЕТ ТРЕБОВАНИЯМ:

- SAE 10W-40
- API SG
- JASO MA



1 л

Технические характеристики	Единица измерения	Метод	Значение
Плотность при 20°C	г/см ³	ASTM D 4052	0.873
Кинематическая вязкость при 100°C	мм ² /с	ASTM D 445	12.84
Индекс вязкости		ASTM D 2270	---
Температура вспышки	°C	ASTM D 92	222
Температура застывания	°C	ASTM D 97	-38
Щелочное число	мгКОН/г	ASTM D 2896	6.2
Зольность сульфатная	%	ASTM D 874	1.07

*Типовые показатели продукта являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации АО «Дельфин Индастри». Действительные параметры содержатся в сертификатах и паспортах качества, поставляемых с каждой партией товара. Производитель не несет какую-либо ответственность за какие-либо последствия использования данных, содержащихся в настоящем описании, особенно при принятии коммерческих и инвестиционных решений.