

4T 10W-40 SJ JASO MA-2

Полусинтетическое моторное масло применяется в четырехтактных двигателях мотоциклов, мотовездеходов, скутеров, садовых тракторов, снегоочистителей и другой садовой техники, как с воздушным, так и жидкостным охлаждением. Содержит противоизносные присадки, предохраняющие детали двигателей от износа при экстремальных нагрузках и высоких температурах.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- высокая эффективность работы двигателей с воздушным охлаждением при экстремально высоких температурах;
- обеспечивает превосходную защиту против образования отложений на поршнях, закоксовывания колец;
- стабильность свойств масла сокращает его потребление и улучшает холодный пуск двигателя;
- образует на деталях двигателя высокопрочную масляную пленку;
- снижает энергопотребление.

ОТВЕЧАЕТ ТРЕБОВАНИЯМ:

- SAE 10W-40
- API SJ
- JASO MA-2



1 л | 200 л

Технические характеристики	Единица измерения	Метод	Значение
Плотность при 20°C	г/см ³	ASTM D 4052	0.873
Кинематическая вязкость при 100°C	мм ² /с	ASTM D 445	12.84
Индекс вязкости		ASTM D 2270	---
Температура вспышки	°C	ASTM D 92	222
Температура застывания	°C	ASTM D 97	-38
Щелочное число	мгКОН/г	ASTM D 2896	6.2
Зольность сульфатная	%	ASTM D 874	1.07

*Типовые показатели продукта являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации АО «ДЕЛФИН ИНДАСТРИ». Действительные параметры содержатся в сертификатах и паспортах качества, поставляемых с каждой партией товара. Производитель не несет какую-либо ответственность за какие-либо последствия использования данных, содержащихся в настоящем описании, особенно при принятии коммерческих и инвестиционных решений.