

5W-30 SN/CF

Полусинтетическое всесезонное моторное масло предназначено для бензиновых и дизельных двигателей всех типов, в том числе оборудованных системами турбонаддува. Обладает оптимальными низкотемпературными характеристиками и высокими антиокислительными свойствами, обеспечивает легкий запуск и надежную работу двигателя при любых условиях эксплуатации.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- высокий уровень антиокислительных и антифрикционных свойств;
- максимальная защита двигателя от износа в жестких условиях городского цикла;
- способствует снижению расхода топлива и обеспечивает надежную защиту двигателя от коррозии и износа.

ОТВЕЧАЕТ ТРЕБОВАНИЯМ:

- SAE 5W-40
- ACEA A3/B4
- API SN/CF
- MB 229.51
- VW 502.00/505.00
- BMW Longlife-04



1 л | 4 л | 20 л | 200 л

Технические характеристики	Единица измерения	Метод	Значение
Плотность при 20°C	г/см ³	ASTM D 4052	0.862
Кинематическая вязкость при 100°C	мм ² /с	ASTM D 445	11.28
Индекс вязкости		ASTM D 2270	---
Температура вспышки	°C	ASTM D 92	218
Температура застывания	°C	ASTM D 97	-39
Щелочное число	мгКОН/г	ASTM D 2896	6.2
Зольность сульфатная	%	ASTM D 874	1.07

*Типовые показатели продукта являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации АО «Дельфин Индастри». Действительные параметры содержатся в сертификатах и паспортах качества, поставляемых с каждой партией товара. Производитель не несет какую-либо ответственность за какие-либо последствия использования данных, содержащихся в настоящем описании, особенно при принятии коммерческих и инвестиционных решений.