

5W-40 SN/CF

Полностью синтетическое моторное масло предназначено для бензиновых и дизельных двигателей (в том числе с турбонаддувом) легковых автомобилей, микроавтобусов и легких грузовиков, работающих во всех режимах эксплуатации. Обеспечивает надёжную смазку пар трения даже при длительной работе в режимах максимальных скоростей и нагрузок.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- синтетическая основа обеспечивает низкую испаряемость масла и минимизирует его расход, а также предотвращает образование нагаров и отложений в двигателе.
- использование высококачественной базы и эффективного пакета присадок позволяет максимально долго сохранить эксплуатационные свойства масла, что позволяет увеличить интервалы замены масла.
- содержит антифрикционный модификатор, уменьшающий трение в двигателе, что увеличивает его мощность и ощутимо снижает расход топлива;
- противоизносные свойства обеспечивают максимальный ресурс двигателя.

ОТВЕЧАЕТ ТРЕБОВАНИЯМ:

- SAE 5W-40
- API SN/CF, ACEA A3/B4
- MB 229.5
- VW 502.00/505.00
- Porsche A40
- Renault RN0700/0710
- BMW LL-01
- Opel LL-B-025
- PSA B71 2296



1 л | 4 л | 20 л | 200 л

Технические характеристики	Единица измерения	Метод	Значение
Плотность при 20°C	г/см ³	ASTM D 4052	0.859
Кинематическая вязкость при 100°C	мм ² /с	ASTM D 445	12.67
Индекс вязкости		ASTM D 2270	---
Температура вспышки	°C	ASTM D 92	221
Температура застывания	°C	ASTM D 97	-37
Щелочное число	мгКОН/г	ASTM D 2896	6.8
Зольность сульфатная	%	ASTM D 874	1.21

*Типовые показатели продукта являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации АО «Делфин Индастри». Действительные параметры содержатся в сертификатах и паспортах качества, поставляемых с каждой партией товара. Производитель не несет какую-либо ответственность за какие-либо последствия использования данных, содержащихся в настоящем описании, особенно при принятии коммерческих и инвестиционных решений.