

MULTIPURPOSE Li-Ca

Многофункциональная, водостойкая, литий-кальциевая смазка применяется для смазывания нагруженных шаровых опор, роликовых подшипников, подшипников колес, карданных соединений, шасси и прочих узлов транспортных средств. Подходит для сельскохозяйственных и промышленных машин и механизмов, работающих во влажной, пыльной и/или сухой среде. Смазка обеспечивает надежную защиту смазываемых металлических поверхностей от износа, ржавчины и коррозии, обладает высокой стойкостью к вымыванию водой, температурным изменениям и загрязнениям.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- широкий температурный диапазон применения от -30°С до +120°С (кратковременно до +130°С);
- обладает высокой термической и механической стабильностью;
- отличная водостойкость в течении всего срока службы;
- хорошие смазывающие свойства.

ОТВЕЧАЕТ ТРЕБОВАНИЯМ:

- DIN 51818 NLGI 2
- DIN 51502 KP2K-30



400 г

| Технические характеристики | Единица измерения | Метод | Значение |
|---|------------------------|--------------------|----------|
| Температура каплепадения, не ниже | °С | ГОСТ 6793 | 170 |
| Пенетрация при 25 °С, 60 циклов | мм*10 ⁻¹ | ГОСТ 5346, метод В | 265-295 |
| Смазочные свойства на 4-х шариковой машине при (20±5)°С, не менее | | | |
| Нагрузка сваривания | (P _c), кгс | ГОСТ 9490 | 300 |
| Критическая нагрузка | (P _k), кгс | ГОСТ 9490 | - |
| Индекс задира | (И _з), кгс | ГОСТ 9490 | - |

*Типовые показатели продукта являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации АО «ДЕЛФИН ИНДАСТРИ». Действительные параметры содержатся в сертификатах и паспортах качества, поставляемых с каждой партией товара. Производитель не несет какую-либо ответственность за какие-либо последствия использования данных, содержащихся в настоящем описании, особенно при принятии коммерческих и инвестиционных решений.