

4T 10W-40 SL, JASO-MA-2

Высококачественное полусинтетическое моторное масло специально разработано для 4-х тактных двигателей мотоциклов, скутеров, мопедов и другой мототехники. Рекомендуется для мотоциклов с фрикционным механизмом мокрого сцепления. Также используется в 4-х тактных бензиновых и дизельных двигателях автомобилей, генераторов, различной садовой техники, мотоблоков, снегоуборщиков и другой техники, где производителем рекомендовано использование масел для 4-х тактных двигателей. Масло обеспечивает максимальную защиту двигателя в любых условиях эксплуатации, а также продлевает долговечность КПП.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- снижает износ высоконагруженных двигателей и сцепления;
- защищает при холодном запуске и высоких температурах;
- помогает поддерживать в чистоте двигатель благодаря наличию высокоэффективных моющих присадок;
- высокая защита от коррозии;
- предотвращает выпадения осадка и лаковых образований;
- образует прочную масляную пленку на всех движущихся деталях.

ОТВЕЧАЕТ ТРЕБОВАНИЯМ:

- API SL
- JASO-MA-2



1 л

Технические характеристики	Единица измерения	Метод	Значение
Плотность при 20°C	г/см ³	ASTM D 4052	0,896
Кинематическая вязкость при 100°C	мм ² /с	ASTM D 445	12,9
Температура вспышки	°C	ASTM D 92	233
Температура замерзания	°C	ASTM D 97	-31
Щелочное число	мг КОН/г	ASTM D 2896	7,0
Зольность сульфатная	%	ASTM D 874	0,8

*Типовые показатели продукта являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации АО «ДЕЛФИН ИНДАСТРИ». Действительные параметры содержатся в сертификатах и паспортах качества, поставляемых с каждой партией товара. Производитель не несет какую-либо ответственность за какие-либо последствия использования данных, содержащихся в настоящем описании, особенно при принятии коммерческих и инвестиционных решений.